

RISHMulti 18s digitális multiméter



- 4 3/4 digités felbontás
- Alap pontosság 0,1%
- Analóg és digitális kijelzés
- Automatikus kikapcsolás
- Gumitokos védelem
- Automata és manuális méréshatár váltás
- Opcionális háttérvilágítás
- Opcionális PC kommunikáció
- AC / DC feszültség mérés
- AC / DC áram mérés
- Ellenállás mérés
- Kapacitás mérés
- Frekvencia mérés
- Dióda vizsgálat
- Hőmérséklet mérés Pt100 / Pt1000

Specifikáció:

DC feszültség mérés	10 μ V ... 1000V
eltérés DC feszültség mérésnél	\pm 0,05%rdg +3D
AC feszültség mérés	10 μ V ... 1000V
eltérés AC feszültség mérésnél	\pm 0,5%rdg +30D
TRMS feszültség mérés	igen
DC áram mérés	10nA ... 10A
eltérés DC áram mérésnél	\pm 0,2%rdg +10D
AC áram mérés	10nA ... 10A
eltérés AC áram mérésnél	\pm 0,5%rdg +30D
TRMS áram mérés	igen
ellenállás mérés	10m Ω ... 30M Ω
eltérés ellenállás mérésnél	\pm 0,1%rdg +6D
kapacitás mérés	1pF ... 10000 μ F
eltérés kapacitás mérésnél	\pm 1%rdg +3D
hőmérséklet mérés Pt100 / Pt1000 érzékelővel	igen
folytonosság vizsgálat	igen
dióda vizsgálat	3V
Data Hold / MIN / MAX funkció	igen
analóg kijelzés	igen
digitális kijelzés	4 3/4 31000
frekvencia mérés	0,01Hz ... 100kHz
esemény számláló	igen
stopper	igen
mintavételezés (másodpercenként)	analóg 20x digitális 2x
frekvencia tartomány (feszültség mérés)	20 kHz
automata reteszelés	igen
biztonsági besorolás	CATIII – 1000V CATIV – 600V
háttér világítás	igen
súly	0,35 kg
táp ellátás	9V telep (750 üzem óra)
méret (szélesség x magasság x mélység / mm)	84 x 195 x 35
garancia idő	36 hónap
PC kapcsolat	Opcionális SI-232 adapterrel